SolidCamera VSD-001032仕様書

SolidCamera VSD-001032Specifications

モデル	VSD-001032
外観	サイズ(最大):11 × 15 × 1mm
	重量(最大):0.24 g
ストレージ	容量:32GB
動作環境	動作環境温度:-25 ～ 85 ℃
	動作電圧:2.7 ～ 3.6 V
データ転送スピード	スピードクラス:Class 10 / UHS-1 / U3 / A1 / V30
	読出し(最大):100 MB/s
	書込み(最大):73 MB/s
	MTBF:300 万時間
	TBW:83.4TB
	挿抜サイクル:10,000
保証	認証:CE / FCC / BSMI
	保証期間:1年
アクセサリー(付属品)	SD カード変換アダプター
耐性	耐温度:-25 ～ 85 ℃
	耐静電気:IEC61000-4-2 準拠
	耐衝撃:曲げ・ねじれ(トルク)・落下・振動・荷重
	耐カード挿抜:1 万回の挿抜テストクリア
	耐塩害:島国などで腐食に耐えうるコーティング品質
	防水:IPX7 準拠
	耐 X 線:エックス線 0.1Gy の被ばくに耐えうる

SOLID CORPORATION
Copyright© Solid-Corp All Right Reserved
当コンテンツはソリッド株式会社が著作権を保有しています。無断での転用を禁じます。Viewla 及び、各商品のロゴは当社の商標です。