

機能・仕様	IPC-09w	IPC-08w	IPC-16FHD	IPC-07w	IPC-06HD
200万画素	●		●		
100万画素		●		●	●
130度広角レンズ	●				
120度広角レンズ			●		
遠隔から上下左右に操作可能なパン・チルト機能対応		●		●	
暗闇でもハッキリ映像が見られるデイ&ナイト機能対応	●	●	●	●	●
防水・防塵タイプの保護等級IP66対応		●			
PIRセンサーの熱感知による自動録画、メール通知、アラーム機能				●	●
動体検知による自動録画、メール通知、アラーム機能	●	●	●	●	●
現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能	●	●	●	●	●
視聴側からカメラ側に話しかけることができる双方向音声機能	●	●	●	●	●
最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能	●	●	●	●	●
ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能	●	●	●	●	●
侵入者の威嚇に効果的なスピーカーアラーム機能	●	●	●	●	●
天井設置の際に必要な180°映像反転できるビデオフリップ機能	●	●	●	●	●
現地の温度が確認できる赤外線温度計内蔵				●	●
現地の音声を聞くことができる機能	●	●	●	●	●
無線接続対応	●	●	●	●	●
有線接続対応	●	●	●	●	●
設置場所	屋内		屋外、屋内	屋内	
接続方式			P2P通信		
接続	有線LAN、無線LAN		有線LAN	有線LAN、無線LAN	
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps, IEEE 802.11g 6-54 Mbps, IEEE 802.11b 1-11 Mbps		—	IEEE 802.11n 90-150 Mbps, IEEE 802.11g 6-54 Mbps, IEEE 802.11b 1-11 Mbps	
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS	RGB 1 Mega 1/4インチ CMOS	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS	RGB 1 Mega 1/4インチ CMOS	
レンズ	2.8mm, F1.8 水平画角:130°、固定アイリス フォーカス範囲:50cm~∞	3.3mm, F2.8 最大画角:66° (縦横比 5:8) 固定アイリス、フォーカス範囲:50cm~∞	2.8mm, F2.0, 水平画角:120°、固定アイリス フォーカス範囲:50cm~∞	3.3mm, F2.8, 最大画角:66° (縦横比 5:8) 固定アイリス、フォーカス範囲:30cm~∞	
パン・チルト範囲	—	パン(水平方向):視野範囲 340° チルト(垂直方向):視野範囲 130°	—	パン(水平方向):視野範囲 180° チルト(垂直方向):視野範囲 90°	—
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264 ハイプロファイル	モーション検出対応 H.264 ベースラインプロファイルレベル3.1	モーション検出対応 H.264 ハイプロファイル	モーション検出対応 H.264ベースラインプロファイルレベル3.1	
光感度	赤外線無効時:0.2 Lux, 赤外線有効時:0 Lux(視界10m)				
解像度	ノーマルモード時: 1920×1080(FullHD)、1280×720 640×360(HVGAW) モバイルモード時: 1280×720、640×360(HVGAW)	ノーマルモード時: 1280×800(WXGA)、1024×768(XGA) 640×480(VGA)、320×240(QVGA) モバイルモード時: 1280×800(WXGA)、1024×768(XGA) 640×400、480×360、320×240(QVGA)	ノーマルモード時: 1920×1080(FullHD)、1280×720 640×360(HVGAW) モバイルモード時: 1280×720、640×360(HVGAW)	ノーマルモード時:1280×800(WXGA)、1024×768(XGA) 640×480(VGA)、320×240(QVGA) モバイルモード時:1280×800(WXGA)、1024×768(XGA) 640×400、480×360、320×240(QVGA)	
フレームレート	30fps(通信環境により変動)				
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵		オーディオモニタリング用 マイク内蔵	オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック	
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー	最大20ユーザー	最大8ユーザー	最大20ユーザー	
記録媒体	microSD(SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS				
対応OS	パソコンOS:Windows(36台同時視聴)、スマートフォン・タブレット:iOS、Android(1台視聴)、iPad:iOS(6台同時視聴)				
動作条件	0~50°C、湿度20~80%RH(結露無きこと、防滴・防塵なし)		起動時:-20~50°C、作動時:-30~50°C	0~50°C、湿度20~80%RH(結露無きこと、防滴・防塵なし)	
カメラ本体サイズ	H116×W57×D31mm	H117×W80×D75mm	H52×W58×D213mm(本体のみ)	H120×W91×D100mm	H100×W65×D21mm
重量	126g(本体のみ)	280g(本体のみ)	368g(本体、ブラケット)	350g(本体のみ)	130g(ブラケット含む)
電力	DC5V/1.5A		DC12V/1A		



おかげさまで  
Viewla 7万台

〈ご使用いただく前にご確認ください〉

インターネット環境ご確認

- 快適にカメラ映像を視聴するためには下記インターネット環境が必要です。
- インターネット回線は光回線(FTTH)推奨
- 上り回線速度は8Mbps以上推奨
- 定額通信契約を推奨
- 無線をご利用の場合は無線ルーターが必要

録画上のご注意

- 本製品は防犯用途を目的とした製品ではありません。また、介護や見守り、医療などの専用カメラではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は有線・無線通信を利用した製品であるため、通信環境により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の録画機能は、通信環境や録画媒体の耐久性能によって、意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意



- 屋内用カメラは、室外での使用や水洗いはしないでください。
- 屋内用カメラは、水滴や塵埃のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(対応環境:温度0~50°C、湿度20~80%)
- 油污れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。また、電源アダプターを加工しないでください。
- Viewlaシリーズの電源アダプターは屋内専用です。屋外では使用しないでください。

●製品の仕様および、外観を予告なく変更することがあります。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●iPhone/iPadは、米国および他国におけるApple Inc.の登録商標です。●iOSは、米国および他国におけるCisco社の登録商標です。●Android™は、Google Inc.の登録商標です。●その他、記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。●リーフレットの掲載内容を無断転用を禁じます。

販売元

ソリッド株式会社

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋二丁目3番16号 MID今橋ビル5階

◎いろんな使い方をやさしくご紹介! ホームページもご覧ください。

ソリッドカメラ <http://www.solidcamera.net/>

IPネットワークカメラ

Viewla<sup>®</sup>  
ビューラ