







■ 寸法図



■ 仕様

電力・電源	DC12V/1A、AC100～240V (50/60Hz)
消費電力	[昼モード] 起動時：3Wh/ パンチルト時：3.5Wh
最大消費電力	3.5Wh
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
ネットワークインターフェース	イーサネット10BaseT・100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
無線インターフェース	IEEE 802.11n / g / b (2.4GHz帯)
パン・チルト範囲	パン (水平方向)：視野範囲 180°、チルト (垂直方向)：視野範囲 90°
イメージセンサー	RGB 2Mega 1/4インチ CMOS 自動露出調整、自動ホワイトバランス、自動ゲイン調整、自動明るさ調整
光感度	0.2 Luxまで
レンズ	3.3mm、F2.8、最大画角：70°、固定アイリス、フォーカス範囲：50 cm ～ ∞
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個
microSDカード	ローカルビデオストレージ用 microSDカードインターフェース、最大64GBまで対応 (Class10以上推奨)
インジケータ	インターネット接続状態表示用LEDインターフェース1個 ネットワーク接続表示用LEDインターフェース1個
映像圧縮形式	H.264、ハイプロファイル
ビデオストリーミング	Windowsパソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能 (自動設定も可能)
ブラウザ視聴	Youtubeライブ経由でのブラウザ視聴対応
ONVIF	対応
解像度	ノーマルモード 1920×1080 (FullHD)、1280×720、640×360 (HVGAW) モバイルモード 1280×720、640×360 (HVGAW)
画像設定	ノーマルモード 64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps モバイルモード 32K、64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M フレームレート 1～5、10、15、20、25、30fps (自動設定も可能)
音声	マイク内蔵、オーディオ圧縮：G.711 (RTMP使用時：AAC)
セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラID・パスワード保護、無線LANのWEPとWPA、 WPA2セキュリティモード、IPアドレスによるアクセス制限
運用・管理	カメラID・パスワードによるPlug & Play、FTP経由ファームウェアの更新、 ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ソフト (CamView、mCamViewHD、Viewla)
アクセサリ (付属品)	電源アダプター (1.5m)、電源延長コード (1.5m)、LANケーブル (ストレート1.5m)、 ネジ・アンカー、かんたんインストールガイド、ID・パスワードカード、カメラ作動中ステッカー
アプリケーション	Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ (CamView) iPad用Viewlaシリーズ6台同時視聴アプリ (mCamViewHD) iOS/Android用Viewlaシリーズ4台同時視聴アプリ (Viewla)
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー (画質設定により異なる)
アラーム通知機能	動体検知と音声感知でのイベントトリガー FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード iPhone・iPad・Androidのお知らせ機能 (Viewla、mCamViewHDのみ)
カメラ本体サイズ・重量	H120 x W91 x D84 mm、350 g (本体+ブラケット) *アダプター重量含まず
動作条件	0～50°C、湿度20～80%RH (結露無きこと、防滴・防塵なし)