

モデル	バン/チルト
電力	DC12V、1A
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
ネットワークインターフェース	イーサネット10BaseT/100BaseTX、 Auto-MDIX、RJ-45
無線インターフェース	IEEE 802.11n : 90-150 Mbps、 IEEE 802.11g : 6-54 Mbps、 IEEE 802.11b : 1-11 Mbps 送信パワー : 14.5dBm typically @ 802.11g、17.5dBm typically @ 802.11b 受信感度 : 54Mbps: Typical -73dBm @ 10% PER、 11Mbps: Typical -86dBm @ 10% PER アンテナの利得 : 0.1 dBi
バン/チルト範囲	水平方向 : 視野範囲 180° 垂直方向 : 視野範囲 90°
イメージセンサー	RGB VGA 1/4" CMOS 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、 自動明るさコントロール
光感度	0.2 Luxまで
レンズ	3.2mm、F2.0、最大画角 : 61°、固定アイリス、フォーカス範囲 : 40cm~無限大
D/I・D/Oインタフェース	アラーム検出用D/I1個、アラームトリガー用D/O1個
microSDカード	microSDカードスロット x1 最大32GBまでサポート
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個
インジケータ	インターネット接続状態表示用LEDインターフェース1個 イーサネット接続表示用LEDインターフェース1個
映像圧縮形式	モーション検出対応H.264 プロフィール : シンプルプロフィール、レベル0-3
解像度	160 x 120、320 x 240、640 x 480
フレームレート	30fpsまで可能
ビデオストリーミング	H.264、Windows/パソコンと携帯用にそれぞれのフレームレート/解像度/帯域幅設定可能 (自動設定も可能)
画像設定	解像度 : VGA (640x480)、QVGA (320x240)、QQVGA (160x120) 帯域幅 : 64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5Mbps フレームレート : 1~5、10、15、20、25、30fps
音声	オーディオモニタリング用内蔵マイク オーディオ圧縮 : MPEG2オーディオ、3GPP/ISMA用AMR-NB
セキュリティ	ウェブマネージメント用ユーザー名/パスワード保護 ビデオディスプレイID/パスワード保護
インストール、管理、メンテナンス	ID/パスワードによるPlug&Play ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ビデオ管理ソフト (CamView、mCamView、mCamViewHD) FTP経由ファームウェアの更新
ソフト要件	1GB RAM
対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、IGMP、 RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、UPnP、ARP、DNS、PPPoE等
アクセサリ (付属品)	電源アダプター、RJ45イーサネットケーブル、かんたんインストールガイド、 インストールCD、ID/パスワードカード、ネジ・アンカーx2
アプリケーション	Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ (CamView)、 Viewlaシリーズ6台同時視聴アプリ (mCamViewHD)、 Viewlaシリーズ1台視聴アプリ (mCamView)
同時接続ユーザー数	最大20ユーザー (画質設定により異なる)
アラーム及びイベント管理	ビデオモーション検出経由でのイベントトリガー FTP又はメールによるJPEGイメージの通信/アップロード
カメラ本体サイズ/重量	H120 x W91 x D84mm、350g、本体のみ
整合規格	CE、FCC/パート15 サブパートB クラスB、 無線高周波 - CE、FCC/パート15 サブパートC 電力供給 : FCC、UL EN 60950
動作条件	0 - 50℃。湿度20 - 80%RH (結露しない状況)