



■ カメラ		
イメージセンサー	RGB 5Mega 1/2.7インチ CMOS、自動露出調整、自動ホワイトバランス、自動ゲイン調整、自動明るさ調整	
最大解像度	2688×1944 (5MP)	
レンズ	M12 2.09mm、F1.8 水平画角：130°、固定アイリス フォーカス範囲：50cm ~ ∞	
画角	水平	130°
	垂直	83°
最低照度	カラー撮影 赤外線LED無効時：0.2Lux 白黒撮影 赤外線LED点灯時：0Lux ※自動照度コントロール（設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします）	
赤外線有効距離	10m	
赤外線LED	1個	
パン・チルト範囲	—	

(t) DORI距離				
レンズ	検知	観察	認識	識別
固定焦点	18.9m	7.6m	3.8m	1.9m

■ 映像		
映像圧縮形式	H.264 / H.265、ハイプロファイル	
解像度	ノーマルモード	2688×1944 (5MP)、2688×1520 (4MP)、1920×1080、1280×720、640×360
	モバイルモード	1920×1080、1280×720、640×360
フレームレート	1~5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）	
ビットレート	ノーマルモード	64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps
	モバイルモード	32K、64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps
ビデオストリーミング	Windowsパソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能(自動設定も可能)	

■ 音声・ストレージ	
入力	マイク内蔵
出力	アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵
対応コーデック	オーディオ圧縮：G.711 (RTSP使用時：G.711 / RTMP使用時：AAC)
SDカード	microSDカード最大128GBまで対応 ※SDカード録画はモバイル設定の値に準拠します
NAS	Viewla NAS対応
録画方式	常時録画、検知録画、スケジュール録画

■ ネットワークインターフェース	
イーサネット	RJ-45×1 (10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX)
LTE/4Gネットワーク	対応キャリア：NTTdocomo、au LTE対応バンド：B1、B3、B8、B18、B19、B26、B28 SIMカードサイズ：nanoSIM 通信モジュール：SIM7672JP
PoE	—
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン×1
インジケータ	インターネット接続状態表示LED（赤）×1 イーサネット接続表示LED（青）×1 microSDカード録画状態表示LED（橙）×1

■ システム・プロトコル	
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTMP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、SMB、PPPoE
ONVIF	対応
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー（画質設定により異なる）
セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラID・パスワード保護、無線LANのWEPとWPA・WPA2セキュリティーモード、IPアドレスアクセス制限機能、プライバシーマスク機能

■ 運用・管理	
アプリケーション	Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ (ViewlaPC) iOS/Android用Viewlaシリーズ4台同時視聴アプリ (Viewla)
ブラウザ視聴	専用アプリ「Viewlaブラウザ」およびYouTubeライブに対応
アラーム通知機能	動体検知（検知エリア設定可能）、音声感知でのイベントトリガー、FTP/SFTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード、iOS・Androidのお知らせ機能 (Viewlaのみ)
管理ツール・運用方法	カメラID・パスワードによるPlug & Play、FTP/SFTP経由のファームウェア更新、ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ソフト(Viewla PC、Viewla)

■ その他	
電力/電源	DC5V/1.5A、AC100~240V (50/60Hz)
最大消費電力	LTE接続時：5W / 有線接続時：2.8W
消費電力	[昼モード] LTE接続：3.53W / 有線接続：1.55W [夜モード] LTE接続：4.55W / 有線接続：2.57W
動作温度・湿度	温度：0-40 °C 湿度：20~80%RH（結露なし）
ハウジング	—
本体サイズ・重量	H116 × W57 × D31 mm（ブラケット含む） 126 g（ブラケット含む）※アダプター重量含まず
付属品	電源アダプター（3m）、LANケーブル（ストレート1.5m）、ネジ・アンカー、かんたんインストールガイド、ID・パスワードカード、カメラ作動中ステッカー、nanoSIMカードトレイ、SIMトレイ用取り出しピン
その他	RoHS6準拠製品、NDAA準拠製品

## ■ 本体寸法図 (mm)

