



■ カメラ

イメージセンサー		RGB 2Mega 1/2.7インチ CMOS、デイ&ナイト機能 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール
最大解像度		1920×1080 (FullHD)
レンズ		M12 2.8 mm、F2.0、固定アイリス、 水平画角：120°、フォーカス範囲：50 cm ~ ∞
画角	水平	120°
	垂直	62°
最低照度		カラー撮影 赤外線LED無効時：0.2 Lux 白黒撮影 赤外線LED点灯時：0 Lux ※自動照度コントロール (設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします)
赤外線有効距離		10m
赤外線LED		ハイパワーLED×2
パン・チルト範囲		—

■ DORI距離

レンズ	検知	観察	認識	識別
固定焦点	38m	15m	7.7m	3.8m

■ 映像

映像圧縮形式		H.264 / H.265、ハイプロファイル	
解像度	ノーマルモード	1920×1080 (FullHD) 、1280×720、640×360 (HVGAW)	
	モバイルモード	1920×1080 (FullHD) 、1280×720、640×360 (HVGAW)	
フレームレート		1〜5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）	
ビットレート	ノーマルモード	64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps	
	モバイルモード	32K、64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps	
ビデオストリーミング		Windows/パソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能(自動設定も可能)	

■ 音声・ストレージ

入力	マイク内蔵
出力	—
対応コーデック	G.711 (RTSP使用時：G.711 / RTMP使用時：AAC)
SDカード	microSDカード最大128GBまで対応 ※SDカード録画はビデオ設定の値に準拠します
NAS	Viewla NAS対応（有線接続時）
録画方式	常時録画、検知録画、スケジュール録画

■ ネットワークインターフェース

イーサネット	RJ-45×1 (10BaseT / 100BaseTX、Auto-MDIX)
LTE/4Gネットワーク	通信方式：LTE (4G) 通信モジュール：SIM7672JP（技術取得済み） SIM仕様：nanoSIM (SIMフリー) LTE対応バンド：B1、B3、B8、B18、B19、B26、B28 当社動作確認済み回線： NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル* *楽天モバイル（音声＋データ3GBプラン）にて動作確認。最新の動作確認情報は、当社WEBサイトをご確認ください。 ※5G通信専用SIMはご利用いただけません。
PoE	—
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン×1
インジケーター	インターネット接続状態表示LED（赤）×1 イーサネット接続表示LED（青）×1 microSDカード録画状態表示LED（橙）×1

■ システム・プロトコル

プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTMP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、SMB、PPPoE
ONVIF	対応
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー（画質設定により異なる）
セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラID・パスワード保護、IPアドレスアクセス制限機能、プライバシーマスク機能

■ 運用・管理

アプリケーション	Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ (ViewlaPC) iOS/Android用Viewlaシリーズ4台同時視聴アプリ (Viewla)
ブラウザ視聴	専用アプリ「Viewlaブラウザ」およびYouTubeライブに対応
アラーム通知機能	動体検知（検知エリア設定可能）、音声感知でのイベントトリガー、FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード、iOS・Androidのお知らせ機能 (Viewlaのみ)
管理ツール・運用方法	カメラID・パスワードによるPlug&Play、SFTP経由のファームウェア更新、ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ソフト (ViewlaPC、Viewla)

■ その他

電力／電源	DC 12V/1A または 24V/0.5A、AC100～240V (50/60Hz)
最大消費電力	LTE接続時：7W / 有線接続時：5W
消費電力	〔昼モード〕LTE接続：4W / 有線接続：2W 〔夜モード〕LTE接続：7W / 有線接続：5W
動作温度・湿度	起動時：-20℃ ～ 50℃ 作動時：-30℃ ～ 50℃
ハウジング	防水・防塵 (IP66) ※カメラ本体のLANケーブル部、付属品は防水仕様ではありません。
本体サイズ・重量	H52×W58×D213 mm 394 g（本体+ブラケット）※アダプター重量含まず
付属品	電源アダプター（1.5m）、LANケーブル（ストレート1.5m）、混合器（LAN+電源）、中継コネクタ、かんたんインストールガイド、ID・パスワードカード、nanoSIMカードトレイ、SIMトレイ用取り出しピン、ネジ・アンカー、カメラ作動中ステッカー
その他	RoHS10準拠製品、NDAA準拠製品

■ 本体寸法図 (mm)

