



Viewla PoE-12V II 仕様書

Viewla PoE-12V II Specification

2019/4/1

モデル	Viewla専用PoE給電アダプター
伝送速度	10Mbps / 100Mbps
適合LANケーブル	Cat5、Cat5e
最大伝送距離	50m (PoEポートとPoEポートに接続されるLANケーブル長)
適合コネクタ	RJ-45モジュラーコネクタ
インターフェース	PoE兼用、UTP用コネクタ 1ポート
電源受給DCプラグ	5.5φ × 2.1φ (センター +)
入出力電圧	DC12V
入出力電流	1A
LED表示	通電時に点灯
寸法	W58 × D25 × H19 (突起部含まず) 2個
動作条件	-10°C ~ 60°C
使用上の注意	<p>※本製品は標準規格のPoEには対応しておりませんので、IPC-19にご利用いただく場合も多機種と同様、カメラ側に受信側のユニットをご利用ください。なお、IPC-19への給電は市販のPoEインジェクター又はPoEスイッチングハブもご利用いただけます。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 電源供給は12V1A仕様のViewla AC電源アダプターのみ可能です。・ Viewla IPC-05wは80mまで対応しています。・ Viewla IPカメラの電源供給以外の用途では使用しないでください。・ 漏電による火災や感電・故障の原因となる場所・使用法は避けてください。・ 本製品を分解しないでください。