

# Viewla PoE-12Vp 仕様書

Viewla PoE-12Vp Specifications

2016/7/26

モデル	Viewla専用PoE給電アダプタ
伝送速度	10Mbps / 100Mbps
準拠規格	100M : IEEE802.3u
適合LANケーブル	Cat5、Cat5e
最大伝送距離	50m (PoEポートとPoEポートに接続されるLANケーブル長)
適合コネクタ	RJ-45モジュラーコネクタ
インターフェイス	PoE兼用、UTP用コネクタ 1ポート
電源受給DCプラグ	5.5φ × 2.1φ (センター+)
入出力電圧	DC12V
入出力電流	1A
LED表示	通電時に点灯
寸法	W29 × D30 × H19 (突起部含まず) 2個
動作条件	-10℃ ~ 60℃
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 電源供給は12V1A仕様のViewla AC電源アダプタのみ可能です。</li><li>・ Viewla IPC-05wlは80mまで対応しています。</li><li>・ Viewla IPカメラの電源供給以外の用途では使用しないで下さい。</li><li>・ 漏電による火災や感電・故障の原因となる場所・使用法は避けて下さい。</li><li>・ 本製品を分解しないで下さい。</li></ul>