

SolidCamera BRK-003 S/M/L 仕様書

SolidCamera BRK-003 S/M/L Specifications

2021/7/2

モデル	BRK-003 S	BRK-003 M	BRK-003 L
設置方法	壁面・天井設置(非伸縮タイプ)	壁面・天井設置(1段階伸縮タイプ)	壁面・天井設置(1段階伸縮タイプ)
主な材質	スチール、アルミパイプ	スチール、アルミパイプ	スチール、アルミパイプ
角度調整	前後：90～-15° / 回転：360°	前後：90～-15° / 回転：360°	前後：90～-15° / 回転：360°
外形寸法	Φ120 × H 135.5 (mm)	Φ120 × H 310.5～470.5 (mm)	Φ120 × H 622.5～1009.5 (mm)
重量	約 326 g	約 562 g	約 804 g
最大保持荷重	4 kg ※	4 kg ※	4 kg ※
使用環境			
温度範囲	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃
耐湿性	～95% (結露無きこと)	～95% (結露無きこと)	～95% (結露無きこと)
設置場所	屋内	屋内	屋内
付属品	トラス頭ネジ(30mm)×4本 アンカー×4本	トラス頭ネジ(30mm)×4本 アンカー×4本	トラス頭ネジ(30mm)×4本 アンカー×4本
保証	保証期間 1年	保証期間 1年	保証期間 1年

※最大保持荷重は設置場所やカメラのバランス等の諸条件によって変化します。



Copyright© Solid-Corp. All Right Reserved

当コンテンツはソリッド株式会社が著作権を保有しています。無断での転用を禁じます。Viewla 及び、各商品のロゴは当社の商標です。

SolidCamera 商品資料