SolidCamera VSD-001128 仕様書

SolidCamera VSD-001032Specifications

モデル	VSD-001128
外観	サイズ(最大):11 × 15 × 1mm
	重量(最大):0.3 g
ストレージ	容量:128GB
動作環境	動作環境温度:-25 ～ 85 ℃
	動作電圧:2.7 ～ 3.6 V
データ転送スピード	スピードクラス:A2 / V30 / Class 10 / UHS-1 / U3
	読出し(最大):101 MB/s
	書込み(最大):93MB/s
	MTBF:300 万時間
	TBW:365TB
	挿抜サイクル:10,000
保証	認証:CE / FCC
	保証期間:1年
アクセサリー(付属品)	SD カード変換アダプター
各種耐性	耐温度:-25 ～ 85 ℃
	耐静電気:IEC61000-4-2 準拠
	耐衝撃:曲げ・ねじれ(トルク)・落下・振動・荷重
	耐カード挿抜:1 万回の挿抜テストクリア
	耐塩害:島国などで腐食に耐えうるコーティング品質
	防水:IPX7 準拠

SOLID CORPORATION
Copyright© Solid-Corp All Right Reserved
当コンテンツはソリッド株式会社が著作権を保有しています。無断での転用を禁じます。Viewla 及び、各商品のロゴは当社の商標です。