



## ■ 特徴

- ADSパネルを採用
- 上下左右178°の広視野角
- 白色LEDバックライトを搭載
- 最大42Wの低消費電力
- 液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット
- 目に優しいフリッカーフリー
- 最大表示色10bitカラー(約10億7000万色)に対応
- ダイナミックコントラスト80,000,000:1の高画質
- 著作権保護技術HDCPに対応したDisplayPort×1ポート、HDMI端子×2ポート搭載
- VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応
- 安心の5年間保証

## ■ 仕様書

製品型番	GH-LCW32WA-BK
パネルタイプ	31.5型 ADSパネル(ノングレア)
最大表示範囲	698.112 × 392.688 (mm)
最大表示解像度	2560 × 1440 (WQHD)
画素ピッチ	0.2727(H) × 0.2727 (mm)
最大表示色	約10億7000万(10bitカラー)
標準視野角度	上下：178° 左右：178°
コントラスト比	1200 : 1 (DCR機能オン時:80,000,000 : 1)
輝度	250cd / m <sup>2</sup>
応答速度	8ms(Over Drive機能「中」設定時:5ms 「高」設定時:3ms ※GTG)
水平周波数	31kHz~113kHz
垂直周波数	50Hz~75Hz
HDCP	対応
映像入力端子	HDMI端子 × 2(HDCP対応) DisplayPort(Ver1.2)端子 × 1(HDCP対応)
パワーマネジメント	VESA DPM互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B
画面コントロール	OSD

スピーカー	ステレオスピーカー(2W + 2W)搭載
消費電力	最大42W(省電力モード時：0.5W以下)
電源	AC100V 50 / 60Hz(電源内蔵)
重量	スタンドあり：約6.3kg スタンドなし：約5.6kg
外形寸法(mm)	スタンドあり：幅713 × 奥行き215 × 高さ508 スタンドなし：幅713 × 奥行き39 × 高さ416
動作環境	温度：0~40℃ 湿度：10~90%(結露なきこと)
保管環境	温度：-20~60℃ 湿度：10~90%(結露なきこと)
チルト角	上：15° 下：5°
VESAマウント インターフェース	100mm(0.7mmピッチ) M4,L10mm
フリッカーフリー	対応
盗難防止ホール	3mm × 7mmサイズ対応
保証期間	5年間