



■ カメラ		■ ストレージ	
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS	SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)
最大解像度	2MP: 1920×1080	ネットワークストレージ	対応
電子シャッター	1/25~1/100000 秒 (自動)	ハードウェアリセット	対応
レンズ	2.8mm @F1.6	■ 機能	
水平画角	108°	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
STARVIS	対応	オンライン接続	最大10ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
白黒撮影最低照度	IR LED消灯時: 0.005 lux@F1.6 0.0028 lux@F1.2 IR LED点灯時: 0 lux	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
赤外線有効距離	20~30m	インターフェースプロトコル	ONVIF
映像補正	120dB WDR / 逆光補正 / ハイライト補正 フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
角度調整	水平: 0~355°, 垂直: 0~67°, 回転: 0~355°	PoE	対応 (IEEE802.3af)
■ 映像 / 音声		その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 画像歪み補正
映像圧縮方式	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG	■ その他	
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル	電源供給	DC12V / PoE
解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1(704×480), 480×240, CIF (352×240)	消費電力	7.5W未満
メインストリーム (S1)	1080P / 720P @30fps	動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF @30fps	本体寸法	Φ119×87.8 mm
サードストリーム (S3)	D1 / 480×240 / CIF @30fps	本体重量	約630g
映像ビットレート	64Kbps~6Mbps	設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置
ビットレートタイプ	VBR / CBR	保護	IP67(専用ブラケット使用時), IK10
オーディオ圧縮	G.711A / U		
■ インターフェース			
ネットワークインターフェース	RJ45×1		
音声入力	入力: 1CH, 内蔵マイク×1		
アラームライン	入力: 1CH, 出力: 1CH		

■ 対応ブラケット


SCL-BRK641



SCL-BRK609



SCL-BRK642 (+641)



SCL-BRK628B (+641)