



■ カメラ		■ ストレージ	
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS	SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)
最大解像度	2MP: 1920×1080	ネットワークストレージ	対応
電子シャッター	1~1/100000 秒	ハードウェアリセット	対応
レンズ	固定 2.8mm @F1.6	■ 機能	
画角	水平:105.4°, 垂直:72.9°, 対角:112.8°	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
白黒撮影最低照度	IR LED消灯時: 0.009 lux@F1.6	オンライン接続	最大3ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
	0.0035 lux@F1.2		
赤外線有効距離	20~30m	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
映像補正	デジタルWDR / 逆光補正 / ハイライト補正 フォグ緩和 / 3DNR / ICR自動切替	インターフェースプロトコル	ONVIF
■ イメージ / 音声 / インターフェース		スマートアラーム	動体検知, SDカードフル, SDカードエラー
映像圧縮方式	H.265 / H.264	インテリジェント分析	異常対応, 改竄検知, 侵入検知
H.264圧縮規格	メインプロファイル レベル4.1 High Tier	PoE	対応 (IEEE802.3af)
解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護
メインストリーム (S1)	1080P / 720P @30fps	■ その他	
サブストリーム (S2)	D1 / CIF @30fps	電源供給	DC12V / PoE
サードストリーム (S3)	D1 / CIF / 480×240 @30fps	消費電力	5.5W未満
映像ビットレート	64Kbps~4Mbps	動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
ビットレートタイプ	VBR / CBR	本体寸法	74.5(W)×74.5(H)×167.5(D) mm
オーディオ圧縮	G.711A / U	本体重量	約390g
ネットワークインターフェース	RJ45×1	設置方法	天井設置 壁面設置(ジャンクションボックスまたはブラケット要)
音声入力	1CH	保護	IP67

■ 対応ブラケット



SCL-BRK627



SCL-BRK628 (+627)

画像を
クリックすると
寸法図を
確認できます