



■ カメラ		■ 機能	
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS, SONYイメージセンサー	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
最大解像度	2MP (1920 × 1080)	オンライン接続	最大10ユーザーの同時視聴対応, マルチストリームのリアルタイム送信対応
電子シャッター	1/25~1/100000 秒	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
レンズ	EVF 2.8~12mm @F1.4	インターフェースプロトコル	ONVIF, GB-T/28181-2011
水平画角	103° ~ 32°	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
白黒撮影最低照度	@F1.6 AGC 有効: IR LED消灯時: 0.02Lux @F1.2 AGC 有効: IR LED消灯時: 0.1Lux	スマートIVS	人数カウント, シーンチェンジ検知, 色かぶり補正, ラインクロス
赤外線有効距離	50~70m	PoE	対応
映像補正	逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切換	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 画像の歪み検出
WDR	120dB	■ その他	
■ 映像		電源供給	DC12V / PoE
映像圧縮方式	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG	消費電力	12W未満
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル	動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下(結露無きこと)
解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1(704×480), 480×240, CIF (352×240)	本体寸法	279.5 × 100.3 × 88.9mm
メインストリーム (S1)	1080P / 720P @30fps	本体重量	約1040g
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF @30fps	設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置
サードストリーム (S3)	D1 / 480 x 240 / CIF @30fps	保護	IP67(専用ブラケット使用時)
映像ビットレート	64Kbps ~ 6Mbps	■ 対応ブラケット	
ビットレートタイプ	VBR / CBR	 	
■ 音声		SCL-BRK624	SCL-BRK625 (+624)
オーディオ圧縮	G.711A / U		
双方向音声	対応		
■ インターフェース			
ネットワーク	RJ45×1		
映像出力	CVBS出力×1		
音声ライン	入力: 1CH, 出力: 1CH		
アラーム	入力: 1CH, 出力: 1CH		
■ ストレージ			
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)		
ネットワークストレージ	対応		
ハードウェアリセット	対応		