



■ カメラ		■ ストレージ	
イメージセンサー	1/3インチ CMOS, SONYイメージセンサー	SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)
最大解像度	4MP ( 2592×1520 )	ネットワークストレージ	対応
電子シャッター	1/30~1/100000 秒	ハードウェアリセット	対応
レンズ	EVF 2.8~12mm @F1.4	<b>■ 機能</b>	
水平画角	102.7° ~ 32.2°	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
白黒撮影最低照度	@F1.2 AGC 有効: IR LED消灯時: 0.0028Lux @F1.2 AGC 有効: IR LED消灯時: 0.001Lux IR点灯時: 0Lux	顔検出	顔検出, 顔キャプチャ
赤外線有効距離	50~70m	オンライン接続	最大10ユーザーの同時視聴対応, マルチストリームのリアルタイム送信対応
映像補正	逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
WDR	120dB	インターフェースプロトコル	ONVIF
<b>■ 映像</b>		スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
映像圧縮方式	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG	スマートIVS	ラインクロス, エリア侵入検知
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル	PoE	対応
解像度	4MP (2592×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 画像の歪み検出
メインストリーム (S1)	4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P @30fps	<b>■ その他</b>	
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF / 480 × 240 @30fps	電源供給	DC12V / AC24V / PoE
サードストリーム (S3)	D1 / CIF / 480 × 240 @30fps	消費電力	11W未満
映像ビットレート	64Kbps ~ 8Mbps	動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
ビットレートタイプ	VBR / CBR	本体寸法	160.8 × 79 × 64 mm
<b>■ 音声</b>		本体重量	約500g
オーディオ圧縮	G.711A / U	設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置
双方向音声	対応	<b>■ 対応ブラケット</b>	
<b>■ インターフェース</b>		BRK-003 S BRK-003 M BRK-003 L	
ネットワーク	RJ45×1		
映像出力	CVBS出力×1		
音声ライン	入力: 1CH, 出力: 1CH		
アラーム	入力: 2CH, 出力: 2CH		

画像を  
クリックすると  
寸法図を  
確認できます