



■ カメラ		■ 機能	
イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
最大解像度	2160×2160	オンライン接続	最大10ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
電子シャッター	1/25~1/100000 秒 (自動)	ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
レンズ	固定、1.07mm @F2.5	インターフェースプロトコル	ONVIF
水平画角	水平視野角:壁設置時180°, 天井設置時360°	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム
白黒撮影最低照度	IR LED消灯時: 0.068 lux@F2.0 IR LED点灯時: 0 lux	PoE	対応 (IEEE802.3af)
赤外線有効距離	15m	その他の機能	ウォーターマーク, ビデオマスク, パスワード保護
映像補正	デジタルWDR / 逆光補正 / 2D/3D DNR ICR自動切替	<b>■ その他</b>	
<b>■ 映像 / 音声</b>		電源供給	DC12V / PoE
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	消費電力	12W未満
解像度	2160×2160 / 1920×1920 / 1440×1440 960×960 / 480×480	動作条件	温度: -20℃~50℃ 湿度: 10%~90% (結露無きこと)
メインストリーム (S1)	2160×2160 / 1920×1920 1440×1440 @30fps	本体寸法	φ130 × 39mm
サブストリーム (S2)	960×960 @30fps	本体重量	約432g
サードストリーム (S3)	480×480 @30fps	設置方法	天井設置 ジャンクションボックス・ブラケット使用での壁面設置
映像ビットレート	64Kbps~16Mbps	保護	IP66, IK10
ビットレートタイプ	VBR / CBR	注意	分割補正機能は、4chおよび8chのNVR、 SCL-N016P03では使用できません。
オーディオ圧縮	G.711A / U		
双方向音声	対応		
<b>■ インターフェース</b>		<b>■ 対応ブラケット</b>	
ネットワークインターフェース	RJ45×1	 <p>画像をクリックすると 寸法図を確認できます</p>	
RS485	対応		
CVBSアナログ出力	CVBS映像出力 (BNC×1)		
音声(ライン)	ライン入力×1 / ライン出力×1、マイク内蔵		
アラーム	入力×1 / 出力×1		
<b>■ ストレージ</b>		SCL-BRK632	
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)		
ネットワークストレージ	対応		