



■ カメラ		■ 機能		
イメージセンサー	1/3インチ CMOS, SONYイメージセンサー	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作	
最大解像度	8MP (3840 × 2160)	オンライン接続	最大3ユーザーの同時視聴対応, マルチストリームのリアルタイム送信対応	
電子シャッター	1/25~1/100000 秒	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS	
レンズ	EVF 2.8~12mm @F1.4	インターフェースプロトコル	ONVIF	
水平画角	102.7° ~ 32.2°	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断	
白黒撮影最低照度	@F1.4 AGC 有効: IR LED消灯時: 0.11Lux @F1.2 AGC 有効: IR LED消灯時: 0.032Lux IR点灯時: 0Lux	スマートIVS	ラインクロス, エリア侵入検知	
赤外線有効距離	50~70m	PoE	対応	
映像補正	逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切換	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート	
WDR	120dB	■ その他		
■ 映像		電源供給	DC12V / PoE	
映像圧縮方式	H.265 / H.264	消費電力	9W未満	
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル	動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)	
解像度	8MP (3840 × 2160), 6MP (3072 × 2048), 5MP (2592 × 1944), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240	本体寸法	φ141×100.2mm	
メインストリーム (S1)	8MP / 6MP / 5MP @20fps	本体重量	約890g	
サブストリーム (S2)	720P/ D1/ CIF @20fps	設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置	
サードストリーム (S3)	D1 / CIF / 480×240 @20fps	保護	IP67(専用ブラケット使用時), IK10	
映像ビットレート	64Kbps ~ 8Mbps	■ 対応ブラケット		
ビットレートタイプ	VBR / CBR			
■ 音声				
オーディオ圧縮	G.711A / U			
双方向音声	対応	SCL-BRK641	SCL-BRK614 (+613)	SCL-BRK642 (+641)
■ インターフェース				
ネットワーク	RJ45×1			
映像出力	CVBS出力×1			
音声ライン	入力: 1CH, 出力: 1CH			
アラーム	入力: 1CH, 出力: 1CH			
■ ストレージ				
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)			
ネットワークストレージ	対応			
ハードウェアリセット	対応			