




| ■ カメラ | | ■ ストレージ | |
|-------------------|--|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8インチ CMOS, SONYイメージセンサー | SDカード | 内蔵micro SDカードスロット 最大256GB(class 10以上) |
| 最大解像度 | 8MP (3840 × 2160) | ネットワークストレージ | 対応 |
| 電子シャッター | 1~1/100000 秒 | ハードウェアリセット | 対応 |
| レンズ | EVF 2.8~12mm @F1.6 | ■ 機能 | |
| 水平画角 | 102° ~ 32.1° | リモートモニタリング | WEBブラウザ, CMS遠隔操作 |
| 垂直画角 | 69.6° ~ 18.4° | オンライン接続 | 最大6ユーザーの同時視聴対応, マルチストリームのリアルタイム送信対応 |
| 対角画角 | 109.6° ~ 36.5° | ネットワークプロトコル | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS |
| 白黒撮影最低照度 | @F1.6 AGC 有効: IR LED消灯時: 0.02Lux @F1.2 AGC 有効: IR LED消灯時: 0.1Lux IR点灯時: 0Lux | インターフェースプロトコル | ONVIF |
| 赤外線有効距離 | 50~70m | スマートアラーム | 動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断 |
| 映像補正 | 逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切換 | スマートIVS | シーンチェンジ検知, 映像ぼやけ検出, 色かぶり補正, ラインクロス, エリア侵入 |
| WDR | 120dB | PoE | 対応 |
| ■ 映像 | | その他の機能 | ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 画像の歪み検出 |
| 映像圧縮方式 | H.265 / H.264 / MJPEG | ■ その他 | |
| H.264圧縮規格 | ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル | 電源供給 | DC12V / PoE |
| 解像度 | 8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240 | 消費電力 | 10.5W未満 |
| メインストリーム (S1) | 8MP @20fps 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @30fps | 動作条件 | 温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと) |
| サブストリーム (S2) | 720P @12fps, D1 /480x240 @30fps | 本体寸法 | 278.3 × 100.2 × 88.7 mm |
| サードストリーム (S3) | D1 /CIF /480x240 @30fps | 本体重量 | 約1100g |
| 映像ビットレート | 64 Kbps ~ 12Mbps | 設置方法 | 天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置 |
| ビットレートタイプ | VBR / CBR | 保護 | IP67(専用ブラケット使用時), IK10 |
| ■ 音声 | | ■ 対応ブラケット | |
| オーディオ圧縮 | G.711A / U |  |  |
| 双方向音声 | 対応 | SCL-BRK624 | SCL-BRK625 (+624) |
| ■ インターフェース | |  | SCL-BRK638 |
| ネットワーク | RJ45×1 | 画像をクリックすると寸法図を確認できます | |
| 映像出力 | CVBS出力×1 | | |
| 音声ライン | 入力: 1CH, 出力: 1CH | | |
| アラーム | 入力: 1CH, 出力: 1CH | | |