




■ カメラ		■ ストレージ	
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS, SONYイメージセンサー	SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大256GB(class 10以上)
最大解像度	8MP (3840 × 2160)	ネットワークストレージ	対応
電子シャッター	1~1/100000 秒	ハードウェアリセット	対応
レンズ	EVF 2.8~12mm @F1.6	■ 機能	
水平画角	102° ~ 32.1°	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
垂直画角	69.6° ~ 18.4°	オンライン接続	最大6ユーザーの同時視聴対応, マルチストリームのリアルタイム送信対応
対角画角	109.6° ~ 36.5°	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
白黒撮影最低照度	@F1.6 AGC 有効: IR LED消灯時: 0.02Lux @F1.2 AGC 有効: IR LED消灯時: 0.1Lux IR点灯時: 0Lux	インターフェースプロトコル	ONVIF
赤外線有効距離	50~70m	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
映像補正	逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	スマートIVS	シーンチェンジ検知, 映像ぼやけ検出, 色かぶり補正, ラインクロス, エリア侵入
WDR	120dB	PoE	対応
■ 映像		その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 画像の歪み検出
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	■ その他	
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル	電源供給	DC12V / PoE
解像度	8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	消費電力	10.5W未満
メインストリーム (S1)	8MP @20fps 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @30fps	動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
サブストリーム (S2)	720P @12fps, D1 /480x240 @30fps	本体寸法	278.3 × 100.2 × 88.7 mm
サードストリーム (S3)	D1 /CIF /480x240 @30fps	本体重量	約1100g
映像ビットレート	64 Kbps ~ 12Mbps	設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置
ビットレートタイプ	VBR / CBR	保護	IP67(専用ブラケット使用時), IK10
■ 音声		■ 対応ブラケット	
オーディオ圧縮	G.711A / U		
双方向音声	対応	SCL-BRK624	SCL-BRK625 (+624)
■ インターフェース			SCL-BRK638
ネットワーク	RJ45×1	画像をクリックすると寸法図を確認できます	
映像出力	CVBS出力×1		
音声ライン	入力: 1CH, 出力: 1CH		
アラーム	入力: 1CH, 出力: 1CH		