



■ システム			■ 外部インターフェース	
圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264		ネットワークインターフェース	RJ45 1000 Mbps × 1
オペレーションシステム	Embedded Linux		独立PoEポート	RJ45 100 Mbps x 4(48Wまで)
■ 映像			PoE規格	IEEE802.3af/at
ネットワーク入力	4 CH		インターフェース	USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1)
スループット	40Mbps		■ ネットワーク	
ネットワークアクセス形式	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF		プロトコル	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF, etc.
出力	HDMI	1 (4K: 3840×2160 / 2K: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)	WEBクライアント	複数ユーザー同時使用可(最大10ユーザー)
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)	クライアントアプリケーション	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
■ 音声			■ ストレージ・バックアップ	
ネットワーク入力	IPC: 4		SATA	1
双方向音声	NVR: RCA×1		容量	HDD1台につき最大 14TB
出力	NVR: RCA×1		バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ
圧縮方式	G.711 A / U		■ その他	
■ 録画・再生			モバイル対応	iPhone / iPad / Android
録画モード	自動 / 手動 / センサー / 動体検知		消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
同時再生チャンネル数	4 CH		電源	DC48V / 1.25A
録画再生モード	日時検索 / イベント検索 / タグ検索		動作条件	温度: -10℃~50℃ / 湿度: 10~90 %
■ アラーム			本体サイズ	300 (W)×52 (H)×248.4 (D) mm
モード	自動 / 手動 / 動体検知 / 例外		重量	約1.2kg
入力	IPC	4 CH		
	NVR	—		
出力	IPC	4 CH		
	NVR	—		
トリガー	録画 / スナップ / プリセット / Eメール			