



■ システム

圧縮方式	H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映像

ネットワーク入力	8CH	
スループット	80Mbps	
表示解像度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF@ 25/30fps	
出力	HDMI	1 (4K: 3840×2160 / 2K: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)

■ 音声

ネットワーク入力	IPC: 8
双方向音声	NVR:RCA×1
出力	NVR:RCA×1
オーディオ圧縮	—

■ 録画・再生

録画ストリーム	—
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー
同時再生チャンネル数	8CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索 / タグ検索

■ アラーム

モード	手動 / 動体検知 / センサー / 例外	
入力	IPC	8CH
	NVR	—
出力	IPC	8CH
	NVR	—
トリガー	録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / プッシュ通知	

■ 外部インターフェース

イーサネット	RJ45 1000 Mbps ×1
PoEポート	—
RS485	—
USB	USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1)

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能	認可済みCMS (100CH) / EMAP / IE対応
受信/送信帯域幅	—
WEB設定同時ログイン数	複数ユーザー同時使用可
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
■ ストレージ・バックアップ	
SATA	1 (HDD1台につき10TB)
e-SATA	—
容量	最大10TB
RAID	—
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ
■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
電源	DC12V / 5A
動作条件	温度: -10℃～50℃ / 湿度: 10～80 % (結露なきこと)
本体サイズ/重量	300 (W)×52 (H)×248.4 (D) mm / 約1.2kg

