



Copyright © Solid Corporation All Rights Reserved.

| ■ システム         |   | ■ アラーム                               |                                       |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 圧縮方式           | H.265 / H.264   | モード                                  | 手動 / 動体検知 / センサー / 例外                 |
| オペレーションシステム    | Embedded Linux  | 入力                                   | IPC 8 CH                              |
| ■ 映像           |   |                                      | NVR —                                 |
| ネットワーク入力       | 8 CH  | 出力                                   | IPC 8 CH                              |
| スループット         | 80Mbps  |                                      | NVR —                                 |
| ネットワークアクセス形式   | 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF@ 25/30fps | トリガー                                 | 録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / プッシュ通知 |
| 出力             | HDMI  | ■ ネットワーク                             |                                       |
|                | VGA   | 1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768) | プロトコル                                 |
| ■ 音声           |   | ネットワーク機能                             | 認可済みCMS (100CH) / EMAP / IE対応         |
| ネットワーク入力       | IPC: 8  | WEBクライアント                            | 複数ユーザー同時使用可                           |
| 双方向音声          | NVR:RCA×1   | クライアントアプリケーション                       | 表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御      |
| 出力             | NVR:RCA×1   | ■ ストレージ・バックアップ                       |                                       |
| ■ 録画・再生        |   | SATA                                 | 1                                     |
| 録画モード          | 手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー   | 容量                                   | 最大 10TB                               |
| 同時再生チャンネル数     | 8 CH  | バックアップ                               | USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ   |
| 録画再生モード        | 日時検索 / イベント検索 / タグ検索  |                                      | ■ その他                                 |
| ■ 外部インターフェース   |   | モバイル対応                               | iPhone / iPad / Android               |
| ネットワークインターフェース | RJ45 1000 Mbps x 1  | 消費電力                                 | 最大10W (HDDなしの場合)                      |
| USBインターフェース    | USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1)  | 電源                                   | DC12V / 5A                            |
|                |   | 動作条件                                 | 温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~80 %              |
|                |   | 本体サイズ                                | 300 (W)×52 (H)×248.4 (D) mm           |
|                |   | 本体重量                                 | 1.2kg                                 |