



- PoE対応8ポート
- Plug & Play対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- 双方向音声対応
- 録画保存機能対応
- USBまたはリモートファームウェア更新対応
- ネットワークオンラインユーザー管理
- 録画ファイル保護
- 権限による集約セキュリティ機能
- AVIフォーマットでの直接バックアップ
- IEブラウザ(Windows)対応
- ONVIF V2.4(プロファイルS)対応
- ライブ映像と録画再生のデジタルズーム対応

■ 仕様書

モデル	SCL-N008P01	
オペレーションシステム	Embedded Linux	
圧縮方式	H.265 / H.264 メインプロファイル	
映像	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)
	HDMI	1 (4K: 3840×2160 / 2K: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)
表示チャンネル数	1 / 4 / 9 CH	
同時再生チャンネル数	8 CH	
録画ビットレート	1M~8Mbps	
録画解像度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @120fps	
録画画質	5段階調整	
録画モード	自動 / 手動 / スケジュール	
録画再生モード	日時検索 / イベント検索	
マルチタスク	ライブ / 録画 / 再生 / ネットワーク / バックアップ	
バックアップ	USB 2.0 / ネットワークリモートバックアップ	
最大HDD数	SATA×1 (10TB)	
アラーム入力	IPC:8	
音声入力	NVR:RCA×1 (双方向音声対応), IPC: 8	
音声出力	NVR:RCA×1	
HDD録画モード	録画停止 / 上書き録画	
スループット	64Mbps	
機能	Plug & Play / ONVIF V2.4 (プロファイルS) / マルチストリーム / デジタルズーム対応	
IPCスマート連動	対応	
インターフェース	USB 2.0 × 2	
ネットワークインターフェース	RJ45 x 1 (10/100 M Base-T)	
独立PoEポート	RJ45 x 8	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android	
マウス	標準	
ネットワーク機能	認可済みCMS (100CH) / EMAP / IE対応	
ネットワーク接続	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS	
クライアントアプリケーション	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御	
電源	DC48V	
消費電力	< 10W	
動作条件	温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~80 %	
本体サイズ	300 (W)×45 (H)×248.4 (D) mm	

寸法図

