



■ システム	
圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映像		
ネットワーク入力	8CH	
スループット	80Mbps	
表示解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 x 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF	
出力	HDMI	1 (4K: 3840×2160 / 1080P / 1280×1024 / 1024 ×768)
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)

■ 音声	
ネットワーク入力	IPC: 8
双方向音声	NVR:RCA×1
出力	NVR:RCA×1
オーディオ圧縮	G.711 A / U

■ 録画・再生	
録画ストリーム	—
録画モード	自動 / 手動 / 動体検知 / センサー
同時再生チャンネル数	8CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索

■ アラーム		
モード	手動 / 動体検知 / センサー / 例外	
入力	IPC	8CH
	NVR	—
出力	IPC	8CH
	NVR	—
トリガー	録画 / スナップショット / プリセット / Eメール	

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 1000 Mbps x 1
PoEポート	RJ45 x 8 (96W以下まで) IEEE802.3af/at
RS485	—
USB	USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1)

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF, etc.
ネットワーク機能	NVMS 2.0 / IE対応
受信/送信帯域幅	—
WEB設定同時ログイン数	複数ユーザー同時使用可
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ ストレージ・バックアップ	
SATA	1 (HDD1台につき14TB)
e-SATA	—
容量	最大 14TB
RAID	—
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
電源	DC48V / 2.5A
動作条件	温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~90 % (結露なきこと)
本体サイズ/重量	300 (W)×52.1 (H)×248.4 (D) mm /約1.2kg

