



■ システム	
圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映 像		
ネットワーク入力		8CH
スループット		80Mbps
表示解像度		8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
出力	HDMI	1 (4K : 3840×2160 / 1080P / 1280×1024 / 1024×768)
	VGA	1 (1080P / 1280×1024 / 1024×768)

■ 音 声	
ライブビュー表示	IPC : 8
双方向音声	NVR : RCA×1
出力	NVR : RCA×1
オーディオ圧縮	G.711 A / U

■ 録画・再生	
録画ストリーム	デュアルストリーム
録画モード	自動 / 手動 / 動体検知 / センサー / スマートイベント
録画再生チャンネル数	8CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索 / タグ検索 / スマート検索

■ アラーム		
モード		手動 / 動体検知 / センサー / 例外
入力	IPC	8CH
	NVR	—
出力	IPC	8CH
	NVR	—
トリガー		録画 / スナップショット / プリセット / Eメール

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 1000 Mbps×1
PoEポート	RJ45×8 (72W以下まで) IEEE802.3af / at
RS485	—
USB	USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1)

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP /IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
ネットワーク機能	NVMS 2.0 / Edge / Chrome / Safari対応
受信/送信帯域幅	80Mbps / 80Mbps
WEB設定同時ログイン数	複数ユーザー同時使用可 (最大5ユーザー)
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ストレージ・バックアップ	
SATA	1 (HDD1台につき14TB)
e-SATA	—
容量	最大 14TB
RAID	—
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
電源	DC48V / 1.8A
動作条件	温度 : -10℃～50℃ / 湿度 : 10～90 % (結露なきこと)
本体サイズ/重量	300 (W)×52.1 (H)×248.4 (D) mm /約1.2kg

■ 寸法図

