



<b>■ システム</b>			<b>■ 外部インターフェース</b>	
圧縮方式	H.265 / H.264		ネットワークインターフェース	RJ45 1000 Mbps x 1
オペレーションシステム	Embedded Linux		USBインターフェース	USB 2.0 x1 (フロントパネル) USB 3.0 x1 (背面パネル)
<b>■ 映像</b>			<b>■ ネットワーク</b>	
ネットワーク入力	16 CH		プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
スループット	160Mbps		ネットワーク機能	NVMS 2.0 Lite / IE対応
ネットワークアクセス形式	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @ 25/30fps		WEBクライアント	最大10ユーザー
出力	HDMI	1 (4K / 2K / 1920×1080 / 1280×1024)	クライアントアプリケーション	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024)	<b>■ ストレージ・バックアップ</b>	
<b>■ 音声</b>			SATA	2
ネットワーク入力	IPC: 16		容量	HDD1台につき、最大10TB
双方向音声	NVR:RCA×1		バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ
出力	NVR:RCA×1		<b>■ その他</b>	
<b>■ 録画・再生</b>			モバイル対応	iPhone / iPad / Android
録画ストリーム	デュアル / シングルストリーム		消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー		電源	DC12V / 4A
同時再生チャンネル数	最大16 CH		動作条件	温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~90 %
録画再生モード	日時検索 / イベント検索 / タグ検索		本体サイズ / 重量	380 (W)×45 (H)×268 (D) mm / 1.5kg
<b>■ アラーム</b>				
モード	手動 / 動体検知 / センサー / 例外			
入力	IPC	16 CH		
	NVR	8 CH		
出力	IPC	16 CH		
	NVR	4 CH		
トリガー	録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / プッシュ通知			