



■ システム	
圧縮方式	H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映像	
ネットワーク入力	16CH
スループット	160Mbps
表示解像度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @25/30fps
出力	HDMI 1 (4K / 2K / 1920×1080 / 1280×1024)
	VGA 1 (1920×1080 / 1280×1024)

■ 音声	
ネットワーク入力	IPC: 16
双方向音声	NVR:RCA×1
出力	NVR:RCA×1
オーディオ圧縮	—

■ 録画・再生	
録画ストリーム	デュアル / シングルストリーム
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー
同時再生チャンネル数	最大16CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索 / タグ検索

■ アラーム	
モード	手動 / 動体検知 / センサー / 例外
入力	IPC 16CH
	NVR 8CH
出力	IPC 16CH
	NVR 4CH
トリガー	録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / プッシュ通知

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 1000 Mbps x 1
PoEポート	—
RS485	—
USB	USB 2.0×1 (フロントパネル) USB 3.0×1 (背面パネル)

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能	NVMS 2.0 Lite / IE対応
受信/送信帯域幅	—
WEB設定同時ログイン数	最大10ユーザー
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ ストレージ・バックアップ	
SATA	2 (HDD1台につき10TB)
e-SATA	—
容量	最大20TB
RAID	—
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
電源	DC12V / 4A
動作条件	温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~90 % (結露なきこと)
本体サイズ/重量	380 (W)×45 (H)×268 (D) mm / 1.5kg

