



■ システム	
圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映 像		
ライブビュー表示		16CH（魚眼補正対応）
スループット		受信：192Mbps / 送信：192Mbps
表示解像度		16MP/ 12MP/ 8MP/ 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
出力	HDMI1	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
	VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
分割表示	メイン	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 画面（ライブ映像）
	サブ	1 / 4 / 6 / 8 / 9 画面（ライブ映像）

■ 音 声	
ネットワーク入力	IPC：16
双方向音声	NVR：RCA×1
出力	NVR：RCA×1
オーディオ圧縮	G.711 A/U

■ 録画	
解像度	16MP/ 12MP/ 8MP/ 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
フレームレート	NTSC：30fps、PAL：25fps

■ 再生	
同時再生チャンネル数	最大16CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索 / タグ検索 / スマート検索
ライブ再生/録画再生	1×16MP / 4×4MP / 10×1080P (メイン出力：8×1080P+サブ出力：2×1080P)

■ アラーム		
モード		手動 / センサー / 動体検知 / 例外検知 / スマート検知
入力	IPC	8CH
	NVR	8CH
出力	IPC	4CH
	NVR	4CH
トリガー		録画 / スナップ / プリセット / Eメール / プッシュメッセージ

■ 顔検出	
チャンネル数	16CH
顔画像データベース	32グループ / 10000枚
処理能力	18枚/秒

■ 映像分析	
人/車両分類	IPCのAI機能：16CH NVRのAI機能：2CH
人/車両属性分析	対応 (IPCのAI機能)

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 1000Mbps×2
PoEポート	—
RS485	—
USB	USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1)
	USB 3.0 (背面パネル×1)

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、UPnP、NTP、SMTP、HTTP、HTTPS、802.1x、RTSP、SNMP、ONVIFなど
インターフェースプロトコル	ONVIF
ネットワーク機能	NVMS2.0 / Edge / Chrome / Firefox / Safari対応
WEB設定同時ログイン数	複数ユーザー同時使用可能
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ストレージ・バックアップ	
SATA	SATA×2 (HDD1台につき10TB)
e-SATA	—
容量	20TB
RAID	—
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大20W (HDDなしの場合)
電源	DC12V / 4A
動作条件	温度：-10℃～50℃ / 湿度：10～90% (結露なきこと)
本体サイズ/重量	380 (W)×268 (H)×52.1 (D) mm / 約1.65kg

