



■ システム	
圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映 像		
ライブビュー表示		16CH
スループット		受信：160Mbps / 送信：160Mbps
表示解像度		8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
出力	HDMI1	1 (4K / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)
分割表示	メイン	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 画面 (ライブ映像)
	サブ	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 画面 (ライブ映像)

■ 音 声	
ネットワーク入力	IPC：16
双方向音声	NVR：RCA×1
出力	NVR：RCA×1
オーディオ圧縮	G.711A / U

■ 録 画	
録画ストリーム	デュアルストリーム
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー
解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
フレームレート	NTSC：30fps、PAL：25fps

■ 再 生	
同時再生チャンネル数	最大16CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索
ライブ再生/録画再生	1×8MP@30fps / 4×4MP@30fps / 16×720P@30fps

■ アラーム		
モード		手動 / センサー / 動体検知 / 例外
入力	IPC	16CH
	NVR	—
出力	IPC	16CH
	NVR	—
トリガー		録画 / スナップショット / プリセット / Eメール

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 1000 Mbps×1
PoEポート	RJ45 100Mbps×16 (≤150W) IEEE802.3af / at
RS485	—
USB	USB 2.0×1 (フロントパネル) USB 2.0×1 (背面パネル)

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP / IP, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, SNMP, IGMP, FTP, ONVIF
インターフェースプロトコル	ONVIF
ネットワーク機能	NVMS2.0 / Edge / Chrome / Firefox / Safari対応
WEB設定同時ログイン数	複数ユーザー同時使用可
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ストレージ・バックアップ	
SATA	SATA×2 (HDD1台につき14TB)
e-SATA	—
容量	28TB
RAID	—
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
電源	DC 54V / 3.33A
動作条件	温度：-10℃～50℃ / 湿度：10～90% (結露なきこと)
本体サイズ/重量	380 (W)×48.1 (H) ×268.4 (D) mm / 1.5kg

■ 寸法図	