



■ システム			■ 外部インターフェース	
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG		ネットワークインターフェース	RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps × 2
オペレーションシステム	Embedded Linux		インターフェース	USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1) USB 3.0 (背面パネル×1)
■ 映像			■ ネットワーク	
ネットワーク入力	32 CH		プロトコル	TCP / IP / PPPoE / DHCP / DNS / DDNS / UPnP / NTP / SMTP / RTSP / ONVIF etc.
スループット	256Mbps		ネットワーク機能	NVMS2.0 / EMAP / IE対応
ネットワークアクセス形式	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @25 / 30fps		WEBクライアント	複数ユーザー同時使用可(最大10ユーザー)
出力	HDMI	2	クライアントアプリケーション	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
	(HDMI1)	4K / 2K / 1920×1080 / 1280×1024	■ ストレージ・バックアップ	
	(HDMI2)	1920×1080 / 1280×1024	SATA	8
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024)	eSATA	2
■ 音声			容量	HDD1台につき最大 10TB
ネットワーク入力	IPC: 32		バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ
双方向音声	NVR:RCA×1		RAID	0 / 1 / 5 / 6 / 10
出力	NVR:RCA×1		■ その他	
■ 録画・再生			モバイル対応	iPhone / iPad / Android
録画モード	自動 / 手動 / スケジュール / センサー		消費電力	最大15W (HDDなしの場合)
同時再生チャンネル数	16 CH		電源	AC100V~240V
録画再生モード	日時検索 / イベント検索		動作条件	温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~90 %
■ アラーム			本体サイズ	445 (W)×435.6 (H)×98.6(D) mm
モード	手動 / センサー / 動体検知 / 例外		重量	約6.8kg
入力	IPC	32 CH		
	NVR	8 CH		
出力	IPC	32 CH		
	NVR	4 CH		
トリガー	録音 / スナップ / プリセット / Eメール / プッシュメッセージ			