



■ システム	
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映像	
ネットワーク入力	32CH
スループット	256Mbps
表示解像度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @25 / 30fps
出力	(HDMI1) 2 (4K / 2K / 1920×1080 / 1280×1024)
	(HDMI2) 1920×1080 / 1280×1024
	VGA 1 (1920×1080 / 1280×1024)

■ 音声	
ネットワーク入力	IPC: 32
双方向音声	NVR:RCA×1
出力	NVR:RCA×1
オーディオ圧縮	—

■ 録画・再生	
録画ストリーム	—
録画モード	自動 / 手動 / スケジュール / センサー
同時再生チャンネル数	最大16CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索

■ アラーム	
モード	手動 / センサー / 動体検知 / 例外
入力	IPC 32CH
	NVR 8CH
出力	IPC 32CH
	NVR 4CH
トリガー	録音 / スナップ / プリセット / Eメール / プッシュメッセージ

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 1000 Mbps×1
PoEポート	RJ45 100Mbps×16 (≦150W) IEEE802.3af/at
RS485	—
USB	USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1) USB 3.0 (背面パネル×1)

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP / IP / PPPoE / DHCP / DNS / DDNS / UPnP / NTP / SMTP / RTSP / ONVIF etc.
ネットワーク機能	NVMS2.0 / EMAP / IE対応
受信/送信帯域幅	96Mbps / 96Mbps
WEB設定同時ログイン数	複数ユーザー同時使用可(最大10ユーザー)
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ ストレージ・バックアップ	
SATA	8 (HDD1台につき10TB)
e-SATA	2
容量	最大 80TB
RAID	0 / 1 / 5 / 6 / 10
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大15W (HDDなしの場合)
電源	AC100V~240V
動作条件	温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~90 % (結露なきこと)
本体サイズ/重量	445 (W)×435.6 (H)×98.6(D) mm / 約6.8kg

