



■ システム			■ 外部インターフェース	
圧縮方式	H.265 / H.264		ネットワークインターフェース	RJ45 10/ 100 / 1000 Mbps ×2
オペレーションシステム	Embedded Linux		シリアルインターフェース	RS485 ×2 (キーボード ×1, PTZ ×1)
■ 映像			USBインターフェース	USB 2.0 ×2 (フロントパネル) USB 3.0 ×1 (背面パネル)
ネットワーク入力	128 CH		■ ネットワーク	
スループット	384Mbps		プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワークアクセス形式	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @ 25/30fps		ネットワーク機能	NVMS 2.0 Lite / IE対応
出力	HDMI	2	WEBクライアント	最大20ユーザー
	(HDMI1)	4K / 2K / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768	クライアントアプリケーション	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
	(HDMI2)	1920×1080 / 1280×1024	■ ストレージ・バックアップ	
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024)	SATA	16 (ホットスワップ対応)
■ 音声			e-SATA	1
ネットワーク入力	IPC: 128		容量	HDD1台につき、最大10TB
双方向音声	NVR:RCA×1		RAID	0 / 1 / 5 / 6 / 10
出力	NVR:RCA×1		バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ
■ 録画・再生			■ その他	
録画ストリーム	トリプル / デュアル / シングルストリーム		モバイル対応	iPhone / iPad / Android
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー		消費電力	最大30W (HDDなしの場合)
同時再生チャンネル数	最大16 CH		電源	AC 100~240V
録画再生モード	日時検索 / イベント検索		動作条件	温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~90 %
■ アラーム			本体サイズ / 重量	437 (W)×143 (H)×483 (D) mm / 約10.5kg
モード	手動 / 動体検知 / センサー / 例外			
入力	IPC	128 CH		
	NVR	8 CH		
出力	IPC	128 CH		
	NVR	4 CH		
トリガー	録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / プッシュ通知			