

Viewla IPカメラ製品 機能比較一覧

品名	IPC-19	IPC-16LTE	IPC-16FHDp	IPC-09w	IPC-08FHD	IPC-07FHD-T	IPC-06FHD-T
画像							
接続方式	IEEE標準PoE対応 有線LAN	SIMモジュール内蔵 有線LAN	有線LAN	有線LAN / 無線LAN (WPS搭載)	有線LAN / 無線LAN (WPS搭載)	有線LAN / 無線LAN (WPS搭載)	有線LAN / 無線LAN (WPS搭載)
防水	防水・防塵 (IP66)	防水・防塵 (IP66)	防水・防塵 (IP66)	×	×	×	×
最大解像度 (pixel)	1920×1080 (200万画素)	1920×1080 (200万画素)	1920×1080 (200万画素)	1920×1080 (200万画素)	1920×1080 (200万画素)	1920×1080 (200万画素)	1920×1080 (200万画素)
最大フレーム数	30 f/s	30 f/s	30 f/s	30 f/s	30 f/s	30 f/s	30 f/s
集音マイク	マイク入力端子 (RCA端子)	マイク内蔵	マイク内蔵	マイク内蔵	マイク内蔵	マイク内蔵	マイク内蔵
スピーカー	×	×	×	スピーカー内蔵 ※半二重双方向音声	スピーカー内蔵 ※半二重双方向音声	スピーカー内蔵 ※半二重双方向音声	スピーカー内蔵 ※半二重双方向音声
動画圧縮形式	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
最低照度	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)	0.2 Lux (赤外線無効時) 0 Lux (赤外線有効時)
暗視機能	10m赤外線LED	10m赤外線LED	10m赤外線LED	10m赤外線LED	10m赤外線LED	10m赤外線LED	10m赤外線LED
レンズ視野角	水平画角：120°	水平画角：120°	水平画角：120°	水平画角：130°	対角画角：70°	対角画角：70°	対角画角：70°
パン・チルト 視野角	×	×	×	×	パン：340° チルト：130°	パン：180° チルト：90°	×
人体感知	×	×	×	×	×	7m熱検知センサー	7m熱検知センサー
動体検知	○	○	○	○	○	○	○
YouTubeライブ	○	○	○	×	×	×	×
サイズ (mm)	H90×W120×D120	H52×W58×D213	H52×W58×D213	H116×W57×D31	H117×W80×D75	H120×W91×D100	H100×W65×D21
重量 (g)	449	368	368	126	280	350	130
動作環境	起動時：-20～50°C 作動時：-30～50°C (防水・防塵IP66)	起動時：-20～50°C 作動時：-30～50°C (防水・防塵IP66)	起動時：-20～50°C 作動時：-30～50°C (防水・防塵IP66)	温度：0～50°C 湿度：20～80% (結露なきこと)	温度：0～50°C 湿度：20～80% (結露なきこと)	温度：0～50°C 湿度：20～80% (結露なきこと)	温度：0～50°C 湿度：20～80% (結露なきこと)
電源	DC 12V / 1A または IEEE802.11af PoE	DC 12V / 1A	DC 12V / 1A	DC 5V / 2A	DC 5V / 2A	DC 12V / 1A	DC 12V / 1A