

モデル	4K STARVISドーム	4K STARVISチューブ	4MP マイク内蔵コンパクトドーム	4MP マイク内蔵コンパクトドーム	4MP カラー暗視高機能チューブ	2MP パリアフォーカルドーム	4MP パリアフォーカルドーム	2MP パリアフォーカルドーム	2MP カラー暗視ドーム	2MP カラー暗視高機能チューブ	2MP シンプルチューブ	6MP フィッシュアイ	2MP PTZドーム
写真													
製品型番	SCL-08DB01	SCL-08TC01	SCL-04DA01	SCL-04DA02	SCL-04TE01	SCL-02DC01	SCL-04DC01	SCL-02DE01	SCL-02DD02	SCL-02TB02	SCL-02TA03	SCL-06FA01	SOV-02PTZ01
最大解像度	800万画素(4K)	800万画素(4K)	400万画素	400万画素	400万画素	200万画素	400万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	600万画素	200万画素
イメージセンサー	1 / 2.5 "CMOS	1 / 2.5 "CMOS	1/3" CMOS	1 / 2.5 "CMOS	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" SONY CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS	3516E + SONY307
SDカードスロット			● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)	● (SDXC 128GB対応)
スマートIVS	●	●	●	●	●					●	●		
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG
レンズタイプ	固定 2.8mm	固定 2.8mm	固定 2.8mm	固定 2.8mm	電動パリアフォーカル 2.8~12mm(4.3×)	パリアフォーカル 2.8~12.0mm(4.3×)	電動パリアフォーカル 3.3~12mm(3.6×)	電動パリアフォーカル 2.8~12mm(4.3×)	固定 2.8mm	電動パリアフォーカル 2.8~12mm(4.3×)	固定 2.8mm	固定 1.07mm	PTZ電動パリアフォーカル 2.8~12mm(4.3×)
水平画角	105	87.7°	105°	101°	94.2~29.8°	101~32°	84.4~31.4°	103~32°	108	95.4°~35.5°	105.4	360°	103°~32°
パンチルト													● 水平:355°、垂直:70°
STARVIS	●	●						●	●	●		●	
カラー暗視機能	●	●			●			●	●	●		●	0.05Lux
白黒撮影最低照度 (IR LED 消灯/点灯)	0.068lux @F2.0 / 0Lux	0.068lux @F2.0 / 0Lux	0.022lux @F1.8 / 0Lux	0.036lux @F2.0 / 0Lux 0.013lux @F1.2 / 0Lux	0.005lux @F1.4 / 0Lux	0.005lux @F1.6 / 0Lux 0.0028lux @F1.2 / 0Lux	0.05lux @F1.2 / 0Lux	0.005lux @F1.6 / 0Lux 0.0028lux @F1.2 / 0Lux	0.005lux @F1.6 / 0Lux 0.0028lux @F1.2 / 0Lux	0.005lux @F1.6 / 0Lux 0.0028lux @F1.2 / 0Lux	0.009lux @F1.6 / 0Lux 0.0035lux @F1.2 / 0Lux	0.068lux @F2.0 / 0Lux	0.01 / 0Lux
赤外線距離	20m	30m	10m	10m	50~70m	20~30m	20~30m	30~50m	20~30m	30~50m	20~30m	15m	45m
アラーム入力					●	●	●	●	●	●		●	●
アラーム出力					●	●	●	●	●	●		●	●
音声入力(ライン)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
音声出力(ライン)				●	●	●	●	●	●	●		●	●
マイク内蔵			●	●	●			●	●	●		●	
CVBSアナログ出力	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
リセットボタン	●	●		●	●		●	●	●	●	●		
保護等級	IP66, IK10	IP66	IP66, IK10	IP66, IK10	IP67	IP68, IK10	IP66, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67	IP66, IK10	IP66, IK10
重量	約600g	約636g	約345g	約350g	約1040g	約1025g	約1030g	約890g	約630g	約640g	約306g	約432g	約670g
寸法(mm)	φ117 x 90	φ87 x 219	φ110 x 58	φ110 x 58	88.9×100.3×279.5mm	φ150 x 114	φ150.4 x 114.2	φ141 x 100.2	φ119 x 87.8			φ130 x 39	φ110 x 96
使用環境	温度:-30~60℃ 湿度:95%以下(結露無きこと)	温度:-30~60℃ 湿度:95%以下(結露無きこと)	温度:-10~50℃ 湿度:10~90%(結露無きこと)	温度:-30~60℃ 湿度:95%以下(結露無きこと)	温度:-30~60℃ 湿度:95%以下(結露無きこと)	温度:-10~50℃ 湿度:10~90%(結露無きこと)	温度:-30~60℃ 湿度:95%以下(結露無きこと)	温度:-30~60℃ 湿度:95%以下(結露無きこと)	温度:-30~60℃ 湿度:95%以下(結露無きこと)	温度:-30~60℃ 湿度:95%以下(結露無きこと)	温度:-10~50℃ 湿度:10~90%(結露無きこと)	温度:-20~50℃ 湿度:10~90%(結露無きこと)	温度:-30~60℃ 湿度:10~95%(結露無きこと)
消費電力	6W未満	8W未満	4.5W未満	5W未満	10W未満	5W未満	8W未満	10.5W未満	7.5W未満	5W未満	4.5W未満	12W未満	10W未満
電源入力	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE	DC12V / PoE
備考			設置環境により、音声にノイズが入る可能性がございます。 マイクをご使用の場合、SCL-04DA02をご購入ください。									映像を補正して4分割表示するには16ch以上のNVRが必要です。8ch以下では円形の映像となります。	※製品保証期間は1年間です。 ※Secula NVRに接続できるONVIF対応PTZカメラです。

記載のない商品についてはお問い合わせください。