



▼ ソフトウェア仕様

- 4K (8MP / 3840×2160)
- 逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- スマートIVS対応

▼ ハードウェア仕様

- 1/2.5インチ CMOS
- STARVIS対応
- 赤外線有効距離:20m
- 防塵・防水 (IP66)
- 耐衝撃 (IK10)

■ 仕様書

製品型番	SCL-08DB01	
モデル	4K STARVIS ドーム	
イメージセンサー	1/2.5インチ CMOS	
最大解像度	4K (8MP: 3840×2160)	
電子シャッター	1/25~1/100000 秒	
レンズ	固定, 2.8mm	
水平画角	105°	
STARVIS	対応	
カラー暗視最低照度	0.01 Lux	
白黒撮影最低照度	IR LED消灯時:0.005 Lux / IR LED点灯時:0 Lux	
赤外線有効距離	20m	
映像補正	デジタルWDR / 逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和	
映像圧縮方式	H.265 MP, H.264 BP / MP / HP, MJPEG	
解像度	8MP (3840×2160), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	
スマートIVS	対応 (オブジェクト除去 / ビデオ信号異常検知 / ラインクロス検出 / 侵入検出 等)	
メインストリーム	60Hz	8MP (1~30fps) / 3MP (1~30fps) / 1080P (1~30fps) / 720P (1~30fps)
	50Hz	8MP (1~25fps) / 3MP (1~25fps) / 1080P (1~25fps) / 720P (1~25fps)
映像ビットレート	64Kbps~16Mbps	
ビットレートタイプ	VBR / CBR	
ネットワークインターフェース	RJ45×1, 10M / 100M 自動適応	
音声 (ライン)	音声入力×1	
CVBSアナログ出力	CVBS映像出力 (BNC×1)	
リモートモニタリング	IEブラウジング, CMSリモートコントロール	
オンライン接続	最大同時視聴数: 10ユーザー, マルチストリームリアルタイム通信対応	
ネットワークプロトコル	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP	
ストレージ	ネットワークストレージ	
スマートアラーム	動体検知アラーム	
PoE	対応	
保護	IP66(専用ブラケット使用時), IK10	
電源供給	DC12V / PoE	
消費電力	4W未満	
動作条件	温度: -20℃~50℃, 湿度: 10%~90% (結露無きこと)	
本体サイズ / 重量	Φ116 × 91mm / 約602g	

寸法図

