



■ システム		■ アラーム	
圧縮方式	H.265 / H.264	モード	手動 / 動体検知 / センサー / 例外
オペレーションシステム	Embedded Linux	入力	IPC 8 CH
■ 映像			NVR —
ネットワーク入力	8 CH	出力	IPC 8 CH
スループット	80Mbps		NVR —
ネットワークアクセス形式	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF@ 25/30fps	トリガー	録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / プッシュ通知
出力	HDMI	■ ネットワーク	
	VGA	プロトコル TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF	
■ 音声		ネットワーク機能	認可済みCMS (100CH) / EMAP / IE対応
ネットワーク入力	IPC: 8	WEBクライアント	複数ユーザー同時使用可
双方向音声	NVR:RCA×1	クライアントアプリケーション	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
出力	NVR:RCA×1	■ ストレージ・バックアップ	
■ 録画・再生		SATA	1
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー	容量	最大 10TB
同時再生チャンネル数	8 CH	バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ
録画再生モード	日時検索 / イベント検索 / タグ検索		
■ 外部インターフェース		■ その他	
ネットワークインターフェース	RJ45 1000 Mbps x 1	モバイル対応	iPhone / iPad / Android
USBインターフェース	USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1)	消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
		電源	DC12V / 5A
		動作条件	温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~80 %
		本体サイズ	300 (W)×52 (H)×248.4 (D) mm
		本体重量	1.2kg