

SIMカメラ製品 機能比較一覧

品名	Viewla IPC-16LTEp	Viewla IPC-180LTE-a	SolLa SLL-01LTE
画像			
SIM通信	SIMフリー（auまたはdocomo系）	SIMフリー（auまたはdocomo系）	ソリッドSIMサービス専用
電力・電源	DC12Vアダプターまたは24Vアダプター	PoEまたはDC12Vアダプター	太陽光給電・バッテリー内蔵（電源接続不要）
防水	防水・防塵（IP66）	防水・防塵（IP66）	防水・防塵（IP66）
視聴可能端末	WindowsPC / スマートフォン / タブレット	WindowsPC / スマートフォン / タブレット	スマートフォン
最大解像度	1920×1080（200万画素）	2304×1296（300万画素）	1920×1080（200万画素）
集音マイク	マイク内蔵	マイク内蔵	マイク内蔵
スピーカー	×	×	スピーカー内蔵 ※全二重双方向音声
最低照度	0.2Lux（赤外線無効時） 0Lux（赤外線有効時）	0.2Lux（赤外線無効時） 0Lux（赤外線有効時）	0.001Lux（カラー撮影） 0Lux（赤外線有効時）
暗視機能	赤外線有効照射距離：10m	赤外線有効照射距離：10m	赤外線有効照射距離：約20m
レンズ視野角	水平画角：120°	水平画角：180°	水平画角：90°
パン・チルト	×	×	×
人体感知	×	×	PIRセンサー有効距離：8～10m
動体検知	○	○	×
YouTubeライブ	○	○	×
SDカード	microSDカード（～64GB）対応	microSDカード（～128GB）対応	microSDカード（4GB～128GB）対応 ※64GB microSDカード（VSD-001064）内蔵
SDカード録画	常時録画・検知録画・スケジュール録画	常時録画・検知録画・スケジュール録画	検知録画・視聴録画
サイズ	W58 × H52 × D213(mm)	W75 × H163 × D90 mm（ブラケット装着時）	W136 × H106 × D231(mm)
重量	394g （本体+ブラケット）* アダプター重量含まず	446g （本体+ブラケット）* アダプター重量含まず	905g （バッテリー含む）
動作環境	起動時：-20～50℃ 作動時：-30～50℃	起動時：-20℃～50℃ 作動時：-30℃～50℃	温度：-20～60℃
保証期間	最大5年 （ソリッドSIMご利用の場合：5年※/他社SIMご利用の場合：1年）	最大5年 （ソリッドSIMご利用の場合：5年※/他社SIMご利用の場合：1年）	5年※

※ソリッドSIMご契約時に付帯しております『データSIM延長保証セットサービス』は年数により段階的に負担額が変わるサービスです。詳細は『データSIM延長保証セットサービス』詳細をご確認ください。