



■ 同梱品

- SLL-01LTE本体
- アンテナ×2
- USB電源アダプター
- 充電用USBケーブル
- ミニドライバ
- リセットピン
- ブラケット
- カメラ固定用ネジ×2
- 本体カバー用小ねじ×8
- ブラケット用ネジ・アンカー×4
- クイックガイド
- リチウム充電電池×4（内蔵）
- microSDカード64GB（内蔵）
- docomo系nanoSIM（内蔵）

■ 取付イメージ



■ 仕様

■ カメラ

モデル	SLL-01LTE
イメージセンサー	1/2.7インチ CMOS、200万画素
レンズ	4mm、F2.0、スターライト、デジタルズーム4倍 水平画角：約90度
カラー撮影最低照度	0.001lux（スターライト）
白黒撮影最低照度	0lux（赤外線LED使用）
赤外線	波長：850nm 有効照射距離：約20m
映像モード	通常モード、暗視モード
夜間モード	暗視モード（モノクロ画像） スターライト（カラー画像）

■ 画像 / 音声 / インターフェース

映像	ファイル形式：MP4　コーデック：H.265
解像度	HD：1920×1080、SD：640×360
ビデオストリーム	1920×1080/15fps、640×360/15fps
音声	コーデック：AACおよびG.726 ビットレート：8Kbps、16bit
双方向音声	対応（全二重通信）
PIRセンサー	有効距離：8～10m

■ 機能 / アプリケーション

PIR検知	アラーム：ブッシュ通知、アラーム音 スケジュール：4つまで設定可能
スリープモード	15秒 / 30秒 / 60秒 / 無効
視聴用アプリケーション	iCam+ (Android / iOS)
同時視聴可能数	4ユーザー

■ ネットワーク

LTE接続	対応
LTE対応バンド	B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26

■ 録画

録画モード	PIR検知録画、常時録画 ※常時録画モードは消費電力が大きく数時間でバッテリー切れのおそれがあります。通常はPIR検知録画モードでご使用ください。
録画解像度	1920×1080
録画可能時間	約290時間（64GBの場合）
録画再生	ファイルリストから再生

■ ハードウェア

ストレージ	microSDカード（4GB～128GB） ※64GB microSDカード（VSD-003064）内蔵
ボタン	電源ボタン、リセットボタン
インジケータ	LED×1（赤：オフライン / 青：オンライン）
LEDライト	赤外線LED×2、白色LED×2

■ その他

動作条件	温度：-20～60℃
重量	本体：905g（バッテリー含む）
	ブラケット：150g
本体サイズ	W136 × D231 × H106 (mm)
材質	金属+ABS耐火プラスチック素材、耐破壊性

■ バッテリー

電池	18650リチウムイオン電池 × 4本（内蔵）
電池容量	2500mAh×4 雨天時最大約60日間待機動作可能
消費電力	スリープ時（待機状態）：0.03W 稼働時：昼モード1.3W / 夜モード 3W
充電	5W ソーラーパネル充電、 5V/1A USBポート（約8時間でフル充電）

■ 寸法図

本体寸法図

Top view: 231 (width), 136 (height)

Front view: 98 (width), 106 (height), 83 (lower height)

Side view: 191 (width)

Back view: 2- $\phi 5.5$ (mounting holes)

ブラケット・アンテナ寸法図

Bracket top view: $\phi 6.5$ (hole), 58 (width), 23 (height), 12 (offset), 28 (offset)

Bracket side view: 185 (length)

Antenna top view: 40 (width), 64 (height), 78 (height), 89 (height), 56 (width), $\phi 6.5$ (hole)

Antenna side view: 7 (height), 22 (height), 13 (height), 41 (height), 205 (length)

アンテナ2本セット